

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru

Фрезерные станки



КОНСОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК FU2000

Высококачественные фрезерные станки с прочной конструкцией. Большой стол позволяет производить обработку деталей с большим весом до 1800 кг. В качестве приводов во всех осях, используются серводвигатели и ШВП.

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ СТОЛА	1270(опция 1370)х300 мм
МАКС. ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА	720(опция 1000) мм
МАКС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДАЧА	380 мм
МАКС. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА	400 мм
Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ЧИСЛО	3
Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ШИРИНА	14 мм
Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, РАССТОЯНИЕ	80 мм
КОНУС ШПИНДЕЛЯ	7:24 об/мин ISO40
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	80-660 мм

УСКОРЕННЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	1000 мм/мин
УСКОРЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	1000 мм/мин
УСКОРЕННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	750 мм/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 кВт
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩЕГО НАСОСА	60В
ВЕС НЕТТО	1350 кг
РАЗМЕРЫ	1720x1680x1700 мм



Универсальный фрезерный станок CORMAK UWF 200

Технические характеристики:

Размер стола [мм]	1400 x 400
Перемещение вдоль стола [мм]	800
Поперечное перемещение [мм]	400
Ширина Т-образные пазы	3/18
Т-образные пазы	3
Расстояние между Т-образными пазами [мм]	100
Конус шпинделя	МК5
Расстояние шпиндель вертикальный-вертикальные направляющие [мм]	200 - 500
Диапазон наклона поворотной головки	30°
Максимальная скорость подачи вертикального шпинделя м/мин	1,67
Вылет рукава	105 мм
Диапазон скорости автоматической подачи [мм/мин]	18-627
Мощность главного двигателя [кВт]	7,5
Мощность двигателя подачи автоматической	750В
Мощность двигателя СОЖ [кВт]	40
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	22290x1770x2120
Вес [кг]	3660



Универсальный фрезерный станок CORMAK150 SERVO

Технические характеристики

Размер стола [мм]	1600x360 mm
Перемещение стола	1300x320x460 mm
ХОД СТОЛА	30-750/20-500/15-375 mm/min
КОНУС ШПИНДЕЛЯ	7:24 ISO50 (H) 7:24 ISO 50(V)
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	196-656 mm
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	20-480 mm
Диапазон скорости автоматической подачи [мм/мин]	(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm
Мощность главного двигателя	5,5 kW
SERVOMOTOR	15 Nm
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1800x2100x2000 mm
Вес	2885 kg



Универсально-фрезерный станок UWF 150S SERVO Поворотный стол

Технические характеристики UWF 150 SERVO

Характеристика	Значение
Размеры рабочего стола	1600 x 360 мм

Максимальный ход рабочего стола (XYZ)	1300 x 320 x 460 мм
Подача стола (XYZ)	30-750/20-500/15-375 мм/мин
Конус шпинделя	7:24 ISO50 (H) 7:24 ISO 50(V)
ARM ход	550 мм
Вертикальное расстояние шпиндель - стол	196 - 656 мм
Горизонтальное расстояние шпиндель - стол	20 - 480 мм
Скорость шпинделя	(12) 60-1750(V) 60-1800(H) об/мин
Мощность главного двигателя	5,5 кВт
Сервопривод	10 об/мин (Nm)
Габаритные размеры	1800 x 2100 x 2000 мм
Вес CORMAK UWF 150 SERVO	2685 кг



Универсальный фрезерный станок CORMAK150 SERVO

Технические характеристики

Размер стола [мм]	1600x360 mm
Перемещение стола	1300x320x460 mm
ХОД СТОЛА	30-750/20-500/15-375 mm/ min
КОНУС ШПИНДЕЛЯ	7:24 ISO50 (H) 7:24 ISO 50(V)
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	196-656 mm
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	20-480 mm
Диапазон скорости автоматической подачи [мм/мин]	(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm
Мощность главного двигателя	5,5 kW
SERVOMOTOR	15 Nm
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1800x2100x2000 mm
Вес	2885 kg



Универсальный фрезерный станок CORMAK UWF140

Фрезерный станок серии UWF 140 имеет простую и жесткую конструкцию, что обеспечивает широкий диапазон применения. Кроме того, он имеет очень богатое стандартное оснащение: тиски, вертикальную поворотную головку и цифровой дисплей, автоматические подачи в осях X, Y, Z, и поворотный стол.

Технические характеристики

КОНУС ШПИНДЕЛЯ	ISO50
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЬЮ ШПИНДЕЛЯ И СТОЛОМ	0~400 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЬЮ ШПИНДЕЛЯ И КОЛОННОЙ	175 мм
СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ	58~1800 об/мин
РАЗМЕРЫ СТОЛА	1600x360 мм
ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	1300 мм
ПЕРЕКРЕСНЫЙ ХОД СТОЛА	300 мм; 260 мм
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД	400 мм
ХОД СТОЛА (50Hz)	22~420 мм/мин (X) 22~393 мм/мин (Y) 6~112 мм/мин (Z)
УСКОРЕННЫЙ ХОД СТОЛА(50Hz)	1290 мм/мин (X) 1205 мм/мин (Y) 342 мм/мин (Z)
ХОД СТОЛА (60 Hz)	26~505 мм/мин 26~470 мм/мин 8~135 мм/мин
УСКОРЕННЫЙ ХОД СТОЛА (60 Hz)	1548 мм/мин 1446 мм/мин 410 мм/мин
МАКС. УГОЛ ПОВОРОТНОГО СТОЛА	± 45°
ХОД КОЛОННЫ	500 мм
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	4 кВт
РАЗМЕРЫ СТАНКА	2070 x 2025 x 1950 мм
ВЕС НЕТТО	2300kg

Универсальный фрезерный станок UWF120



Промышленный, универсальный фрезерный станок предназначен для тяжёлой промышленности и ремесла, подходит для производства инструментов и ремонтных мастерских. Станок оснащён в поворотную головку и выдвижную верхнюю часть до 500 мм. Большой рабочий стол 1320x320 мм с максимальной нагрузкой до 600 кг, что позволяет обрабатывать большие элементы, а цифровой дисплей SINO значительно облегчает работу.

- стабильная конструкция
- закалённые направляющие
- поворотная вертикальная головка
- простота в обслуживании
- богатое стандартное оснащение
- 3-осевая цифровая индикация
- поворотная вертикальная головка
- держатель вертикального шпинделя
- переходная втулка (короткая и удлинённая)
- зажимной патрон с комплектом цанг
- переходные втулки
- переходные втулки с крепёжными хвостовиками
- комплект инструментов
- комплект инструментов
- Подсветка - 24В
- Система охлаждения
- Инструкция — по польски
- Декларация CE

Технические характеристики:

Размер стола [мм]	1320 x 320
Перемещение вдоль стола [мм]	1000
Поперечное перемещение [мм]	300
Вертикальное перемещение стола [мм]	400
Т-образные пазы	5
Расстояние между Т-образными пазами [мм]	63

Максимальная нагрузка на стол [кг]	600
Расстояние шпиндель-колонна [мм]	320
Расстояние шпиндель-стол [мм]вертикально/горизонт.	0 - 400
Выдвижная верхняя часть	500
Диапазон наклона поворотной головки	90°
Шпиндель	неподвижный
Конус шпинделя	ISO 50 горизонтальное
Диапазон скорости продольной подачи [мм/мин]	20 - 360
Диапазон скорости поперечной подачи [мм/мин]	20 - 360
3-осевое устройство цифровой индикации	3
Мощность главного двигателя [кВт]	4
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	2100 x 1720 x 1750
Вес [кг]	2300

Универсальный фрезерный станок UWF 130 SERVO



Технические характеристики:

Размер стола [мм]	1370x320 mm
Ширина Т-образные пазы	3 / 14 mm / 80 mm
КОНУС ШПИНДЕЛЯ	ISO 40
ЧИСЛО ОБОРОТОВ ШПИНДЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО	(12) 35 - 1500 U/min.
ЧИСЛО ОБОРОТОВ ШПИНДЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО	(11) 45 - 1660 U/min.
Диапазон наклона поворотной головки	360°
ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА	1000 mm
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДАЧА	360 mm
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА	400 mm
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	30 - 430 mm
поворотный стол	-45° do +45°
ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА СТОЛА	(8) 30 - 830 mm/min
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДАЧА СТОЛА	(8) 30 - 830 mm/min
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА СТОЛА	(8) 23 - 625 mm/min
Быстрая подача оси X	1000 mm/min
Быстрая подача оси Y	1000 mm/min
Быстрая подача оси Z	750 mm/min
Мощность главного двигателя	4,0 kW
Мощность главного двигателя	4,0 kW
SERVOMOTOR	10 Nm / 1,5 kW
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1840 x 1830 x 2050 mm
Вес	2360 kg

Универсальный фрезерный станок UWF 125 SERVO

Технические характеристики	
Размер стола [мм]	1270x300 mm
Перемещение стола [мм]	720/300/400
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	
35-435 mm	
КОНУС ШПИНДЕЛЯ	7:24 ISO40
УСКОРЕННЫЙ ХОД СТОЛА	1000/1000/750 mm/min
Диапазон скорости	(12) 35-1500 U/min
Мощность главного привода	3 kW
SERVOMOTOR	10 Nm
Размеры	1720x1680x1810 mm
Вес	1500 kg

Универсальный фрезерный станок CORMAK UWF120



Технические характеристики	
Размер стола [мм]	1320 x 320
Перемещение вдоль стола [мм]	1000
Поперечное перемещение [мм]	300
Вертикальное перемещение стола [мм]	400
Т-образные пазы	5
Расстояние между Т-образными пазами [мм]	63
Максимальная нагрузка на стол [кг]	600
Расстояние шпиндель-колонна [мм]	320

Универсальный фрезерный станок UWF 110L



Новое поколение обычных станков, оснащенных плавной регулировкой подачи и быстрой 3-осевой подачей.



Универсальный фрезерный станок UWF 110 SERVO

Это новая серия станков, оснащенных серво-приводами для 3 рабочих подач, плавное регулирование скорости подачи, быстрый ход 3 оси,



Универсальный фрезерный станок UWF 110 SERVO

Это новая серия станков, оснащенных серво-приводами для 3 рабочих подач, плавное регулирование скорости подачи, быстрый ход 3 оси,



Универсальный фрезерный станок UWF 110L SERVO

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ СТОЛА 1270(опция 1370)x300 мм
 МАКС. ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА 720(опция 1000) мм
 МАКС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДАЧА 380 мм
 МАКС. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА 400 мм
 Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ЧИСЛО 3
 Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ШИРИНА 14 мм
 Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, РАССТОЯНИЕ 80 мм
 КОНУС ШПИНДЕЛЯ 7:24 об/мин ISO40
 РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА 80-660 мм
 УСКОРЕННЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА 1000 мм/мин
 УСКОРЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА 1000 мм/мин

Универсальный фрезерный станок UWF 200 есо



Технические характеристики

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ СТОЛА 1320 x 320 мм
 МАКС. ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА 1000 мм
 МАКС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДАЧА 300 мм
 МАКС. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА 450 мм
 Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ЧИСЛО 5
 Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ, ШИРИНА 50 мм
 РАССТОЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ - КОЛОННА 250 мм
 РАССТОЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ - СТОЛ 600 мм
 РАССТОЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ - СТОЛ 450 мм
 ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ 400 мм



Продольно-фрезерный станок ZX5150

Технические данные

Размеры стола	1500×360 мм
Держатель вала	ISO 40
Скорость вертикальной оправки	(16) 94–2256 об/мин
Центральный ход	180 мм
Центральная подача	0,1/0,15/0,3 мм/оборот
Ход продольной подачи по оси X	800 мм
Ход поперечной подачи по оси Y	360 мм
Ход вертикальной подачи по оси Z	500 мм
Расстояние от беседки до колонны	370 мм
Наклонный конус шпинделя	-/+45°
Расстояние от беседки до стола	110–610 мм
Диапазон продольной/поперечной подачи	(8) 24–720 мм/мин
Мощность двигателя S1/S6	1,5/2,4 кВт
Размеры	1770×1800×2320 мм
Масса	1400 кг



**КОНСОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
СТАНОК FU1600**

Технические данные

Размеры стола	500×1600 мм
Грузоподъемность стола	1800 кг
перемещение по оси X	1200 мм
Перемещение по оси Y	700 мм
Перемещение по оси Z	500 мм
Диапазон скоростей	(27) 30–2050 мин ⁻¹
Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола	50–550 мм
Поворотная головка	360°
Быстрая подача по оси X	2540 мм/мин
Быстрая подача по оси Y	2540 мм/мин
Быстрая подача по оси Z	1700 мм/мин
Скорость подачи по оси X	10–1000 мм/мин
Скорость подачи по оси Y	10–1000 мм/мин
Скорость подачи по оси Z	5–500 мм/мин
Мощность главного двигателя	7,5 кВт
Габаритные размеры	2475×2260×2180 мм
Масса	5000 кг



КОНСОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК FU1235

Технические данные

Размеры стола	460×1235 мм
Грузоподъемность стола	250 кг
Перемещение по оси X	900 мм
Перемещение по оси Y	650 мм
Перемещение по оси Z	450 мм
Диапазон скоростей	(27) 30–2050 мин- 1
Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола	58–508 мм
Поворотная головка	360°
Быстрая подача по оси X	2200 мм/мин
Быстрая подача по оси Y	2200 мм/мин
Быстрая подача по оси Z	1100 мм/мин
Скорость подачи по оси X	10–1000 мм/мин
Скорость подачи по оси Y	10–1000 мм/мин
Скорость подачи по оси Z	6–640 мм/мин
Мощность главного двигателя	5,5 кВт
Габаритные размеры	2570×2035×1990 мм
Масса	4000 кг



Универсальный фрезерный станок X715

Размеры стола	2100 мм х 500 мм
Кол-во Т-образных паз	4
Расстояние между Т-образными пазами	20 мм/100 мм
Максимальная нагрузка на стол	2000 кг
Продольная подача	1500 мм
Поперечная	670 мм
Шпиндель	ISO50 7:24
Частота оборотов	(12) 40-1600 об/мин
Расстояние шпиндель-колонна	610 мм
Расстояние шпиндель-стол	0 - 670 мм
Ускоренная подача продольная и поперечная	3500 мм/мин
Ускоренная вертикальная подача	1750 мм/мин
Скорость продольной и поперечной подачи	20-1800 мм/мин
Скорость вертикальной подачи	10-900 мм/мин
Мощность двигателя шпинделя	7,5 кВт
Мощность двигателя подачи	2 кВт
Мощность двигателя СОЖ	0,55 кВт
Габариты упаковки	2280 мм х 2280 мм х 2830 мм
Габариты станка	3300 мм х 2380 мм х 2750 мм
Вес нетто/брутто	7300 кг / 8000 кг



Токарно-фрезерный станок CORMAK AT300

Длина стола, мм

Ширина стола, мм

Конус шпинделя

Мощность , кВт 0.55

Напряжение 220В

Масса, кг 200



Фрезерный станок по металлу CORMAK HK25 VARIO

Длина стола, мм 500

Ширина стола, мм 180

Конус шпинделя MT3

Мощность , кВт 0.75

Напряжение 220В

Масса, кг 110



Фрезерный станок по металлу CORMAK HK20 VARIO

Длина стола, мм 500

Ширина стола, мм 180

Конус шпинделя MT2

Мощность , кВт 0.75

Напряжение 220В

Масса, кг 105



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK MFM 320

Длина стола, мм	750
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	MT4
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1450



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF95

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1300



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7045 B1

Длина стола, мм	730
Ширина стола, мм	210
Конус шпинделя	MT4
Мощность , кВт	1.50
Напряжение	380В
Масса, кг	360



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX7045

Длина стола, мм	820
Ширина стола, мм	240
Конус шпинделя	MT4
Мощность , кВт	1.10
Масса, кг	270



Консольный фрезерный станок по металлу CORMAK FU1600

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	500
Конус шпинделя	
Мощность , кВт	7.50
Масса, кг	5000



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 50 ZB

Длина стола, мм	800
Ширина стола, мм	240
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	1.50



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX5150

Длина стола, мм	1500
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.40
Масса, кг	1400



Консольный фрезерный станок по металлу CORMAK FU2000

Длина стола, мм	2000
Ширина стола, мм	500
Конус шпинделя	
Мощность , кВт	7.50
Масса, кг	6000



Вертикальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 200

Длина стола, мм	1400
Ширина стола, мм	400
Конус шпинделя	MT5
Мощность , кВт	7.50
Масса, кг	3660



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7550 CW

Длина стола, мм	800
Ширина стола, мм	240
Конус шпинделя	ISO30
Мощность , кВт	3.70
Масса, кг	1000



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 150 SERVO

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	2685



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK XZ 6350ZB

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1400



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK XL6336L SERVO

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 125 SERVO

Длина стола, мм	1270
Ширина стола, мм	300
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	1500



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK UWF130

Длина стола, мм	1320
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 110 SERVO

Длина стола, мм	1270
Ширина стола, мм	300
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	1350



Консольный фрезерный станок по металлу CORMAK FU1235

Длина стола, мм	1235
Ширина стола, мм	460
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	4000



Фрезерно-сверлильный станок CORMAK XZ 6350ZB

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1400



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF140

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF120

Длина стола, мм	1320
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 200 ECO

Длина стола, мм	1320
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	2000



Сверлильный обрабатывающий центр CORMAK 400x770 MM

Длина стола, мм	770
Ширина стола, мм	400
Конус шпинделя	BT30
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	3400



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 130 SERVO

Длина стола, мм	1370
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2360



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK FU 1600 X 320

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	3000



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7040 B1

Длина стола, мм	730
Ширина стола, мм	210
Конус шпинделя	MT4
Мощность , кВт	1.50
Напряжение	380В
Масса, кг	350



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK UWF80

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	7.50
Масса, кг	1350



Фрезерный станок по металлу CORMAK MFM230

Длина стола, мм	1270
Ширина стола, мм	254
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.75
Масса, кг	1450



Сверлильный обрабатывающий центр CORMAK 400x570 MM

Длина стола, мм	570
Ширина стола, мм	400
Конус шпинделя	BT30
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	3100



Фрезерный станок по металлу CORMAK MFM250

Длина стола, мм	1370
Ширина стола, мм	305
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.75
Масса, кг	1750

Фрезерно-сверлильные станки



Универсальный фрезерный станок CORMAK X6336L SERVO

Технические характеристики

Размер стола [мм]	1650 mm x 360 mm
Перемещение вдоль стола [мм]	1300 mm
Поперечное перемещение [мм]	320 mm
Ширина Т-образные пазы	3
Т-образные пазы	70 mm
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА	200 mm - 650 mm
Диапазон наклона поворотной головки	90°
Вылет рукава	140 mm
конус шпинделя	ISO 50
Диапазон скорости автоматической подачи [мм/мин]	(12) 60 - 1800 mm/min
ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	30-750 mm/min
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	20-500 mm/min
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД СТОЛА	15-375 mm/min
УСКОРЕННЫЙ ХОД	1200mm/min
Мощность главного двигателя	5,5 кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	2100 x 1820 x 1880 мм



Сверлильно-фрезерный станок CORMAK UWF130

Фрезерно - сверлильный станок серии FU32A/2 отличается простотой в обслуживании и мощной конструкцией, что позволяет на большой диапазон применения.

Технические характеристики:

Размер стола [мм]	1320 x 320
Перемещение вдоль стола [мм]	1000
Поперечное перемещение [мм]	300
Вертикальное перемещение стола [мм]	400
Т-образные пазы	5
Расстояние между Т-образными пазами [мм]	63
Максимальная нагрузка на стол [кг]	600
Расстояние шпиндель-колонна [мм]	350
Расстояние шпиндель-стол [мм]вертикальное	45-445
Выдвижная верхняя часть	-----
Диапазон наклона поворотной головки	45°
Шпиндель	неподвижный
Конус шпинделя	ISO 50 горизонтальное
Диапазон скорости продольной подачи [мм/мин]	(8) 20 - 360
Диапазон скорости поперечной подачи [мм/мин]	(8) 20 - 360
3-осевое устройство цифровой индикации	3
Мощность главного двигателя [кВт]	4
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	2100 x 1820 x 1880
Вес [кг]	2300



Многоцелевой фрезерный станок MFM380

Технические данные

Конус шпинделя ISO 40
Скорость вращения шпинделя
Гладкая – 2 диапазона
Диапазоны скоростей шпинделя
70–450 об/мин

450–3600 об/мин

Расстояние от шпинделя до колонны
220–730 мм

Расстояние от шпинделя до поверхности
стола 30–500 мм

Удлинитель пиноли шпинделя 125 мм

Размеры стола 1500×330 мм

Путешествие по столу

X - 1000 мм

Y - 380 мм

Мощность двигателя 3,7 кВт

Общие размеры 2270×2200×2400 мм

Масса 1700 кг



Многоцелевой фрезерный станок MFM320

Технические характеристики CORMAK MFM 320

Характеристика	Значение
Максимальный диаметр сверления	50 мм
Максимальный диаметр торцевой фрезы	80 мм
Максимальный диаметр концевой фрезы	25 мм
Шпиндельный конус	МК 4
Количество скоростей шпинделя	8/12
Вертикальный шпиндельный диапазон	66-4540 об / мин
Горизонтальный шпиндельный диапазон	32-1320 об / мин
Шпиндельное расстояние от поверхности колонны	200-550 мм
Шпиндельное расстояние от поверхности стола	100-480 мм
Распределение горизонтального оси шпинделя от поверхности стол	0-320 мм
Вертикальный шпиндельный фидер	120 мм

Габаритные размеры	1370x320 мм
Размер стола	750x320 мм
Мощность двигателя	2,2 / 2,2 кВт
Общие размеры	1900 x 1800 x 2340 мм
Вес CORMAK MFM 320	1450 кг

Многоцелевой фрезерный станок MFM300



Технические данные

Размеры стола

1370 × 320 мм

Расстояние от горизонтального шпинделя до поверхности стола
45–475 мм

Расстояние от вертикального шпинделя до поверхности стола
178–868 мм

Максимальное продольное перемещение
820 мм

Максимальное горизонтальное перемещение
300 мм

Максимальное вертикальное перемещение
400 мм

Многоцелевой фрезерный станок MFM250



Технические данные

Размеры стола

1370 × 254 мм

Продольное перемещение стола

850 мм

Поперечное перемещение стола

400 мм

Вертикальное перемещение стола

420 мм

Многоцелевой фрезерный станок MFM250S



Технические данные

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА

1370 x 255 мм

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА ПО X/Y/Z

860 / 360 / 370 мм

РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА

65 - 430 мм

ХОД ВТУЛКИ ШПИНДЕЛЯ

125 мм

РАССТОЯНИЕ ОСИ ШПИНДЕЛЯ ОТ КОЛОННЫ

140 - 680 мм

УГОЛ ПОВОРОТА ГОЛОВКИ

+/- 90° +/- 45°

Многоцелевой фрезерный станок MFM230



Технические данные

Размеры стола 1246× 230 мм

Продольное перемещение стола

650 мм

Поперечное перемещение стола

305 мм

Вертикальное перемещение стола

400 мм

Расстояние шпинделя от поверхности стола

0–415 мм

Фрезерно-сверлильный станок CORMAK XZ 6350ZB





Технические данные
Размеры стола
1270×260 мм

Продольное перемещение стола
750 (700) мм

Поперечное перемещение стола
270 (220) мм

Вертикальное перемещение от таблицы к
колонке
340 мм

Сверлильно-фрезерный станок CORMAK UWF80

Фрезерно-сверлильный станок предназначен для фрезерования, сверления и резбонарезания. Имеет ручную и механическую подачу шпинделя.



Универсальный фрезерный станок CORMAK UWF95

Универсальный фрезерный станок с поворотной головкой и перемещающейся пинолью. Идеально подходит для инструментальных магазинов и ремонтных мастерских.



Фрезерно-сверлильный станок CORMAK ZX 7550 ZB

Технические характеристики

Макс. диаметр сверления 50 мм

Макс. длина горизонтального
фрезерования 100 мм

Макс. диаметр вертикального
фрезерования 25 мм

Макс. диаметр резьбы M16

Фрезерно-сверлильный станок CORMAK ZX 7550 CW



Технические характеристики

Макс. диаметр сверления 50 мм

Макс. длина горизонтального фрезерования
100 мм

Макс. диаметр вертикального фрезерования
25 мм

Макс. диаметр резьбы M16

Макс. диаметр расточки 120 мм

Фрезерно-сверлильный станок ZX 7055



Технические данные

Максимальный диаметр сверления сталь/чугун

45/32 мм

Максимальный диаметр цилиндрического фрезерования

80 мм

Максимальный диаметр торцевого фрезерования

32 мм

Фрезерно-сверлильный станок ZX 7055



Технические данные

Максимальный диаметр сверления сталь/чугун

45/32 мм

Максимальный диаметр цилиндрического фрезерования

80 мм

Максимальный диаметр торцевого фрезерования

32 мм

Фрезерно-сверлильный станок ZX 7045 BXL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. диаметр сверления в стали/чугуне 32/45 мм

Макс. диаметр торцевой фрезы 80 мм

Макс. диаметр концевой фрезы 32 мм

Размеры стола 1000x240 мм

Расстояние между торцом шпинделя и столом 80 - 460 мм

Выдвиньте пиноль шпинделя 120 мм

Расстояние оси шпинделя от колонны 290 (для щита 230) мм

Подача шпинделя 0,1; 0,18; 0,26 мм/об

Конус шпинделя МК4

Напряжение питания 400В

Мощность двигателя 1,3/1,8 кВт

Внешние размеры 1300x820x1460 мм

МАССА 360 кг

Фрезерно-сверлильный станок ZX 7045 BXL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. диаметр сверления в стали/чугуне 32/45 мм

Макс. диаметр торцевой фрезы 80 мм

Макс. диаметр концевой фрезы 32 мм

Размеры стола 1000x240 мм

Фрезерно-сверлильный станок ZX 7045 B1 DRO



Технические данные
Эффективность сверления стали

32 мм

Эффективность сверления чугуна

45 мм

Диаметр фронтальной мельницы

80 мм

Диаметр мельницы

28 мм

Сверлильно-фрезерный станок ZX 7045 B1



Технические данные
Эффективность сверления стали

32 мм

Эффективность сверления чугуна

45 мм

Диаметр фронтальной мельницы

80 мм

Диаметр мельницы

28 мм

Скорость вращения шпинделя

50–3024 об/мин (6/12)

Сверлильно-фрезерный станок CORMAK ZX7045



Технические данные

Максимальный диаметр сверления
45 мм

Максимальное фронтальное сверление
80 мм

Максимальное цилиндрическо-фрезерование
28 мм

Максимальная резьба
12 мм

Фрезерно- сверлильный станок CORMAK ZX7032G



Наклон головы в диапазоне +/- 45°

Цифровой дисплей выдвижения
шпинделя

Стол с желобом и системой слива
охлаждающей жидкости

Фрезерно-сверлильный станок CORMAK ZX7032G

Технические характеристики

Макс. диаметр сверления в стали/
чугуне 32 мм

Макс. диаметр передней фрезы 63
мм

Макс. диаметр концевой фрезы 16
мм

Макс. диаметр резьбы M12

Размеры стола 700x190 мм



Фрезерно- сверлильный станок CORMAK ZX7032G

Этот станок может использоваться для сверления, развертывания и растачивания отверстий диаметром до 32 мм в чугунах и нарезания резьбы болтами до M12 мм, фрезерования шириной до 80 мм и нарезания канавок до 22 мм. Он также подходит для резки и фронтального фрезерования.



ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК HK20 VARIO

Компактный фрезерный станок универсального применения. Идеально подходит как для вводных курсов, так и для требовательных мастеров. Он оснащен регулируемой скоростью, цифровым дисплеем глубины сверления и вращением влево/вправо.



ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК HK25 VARIO

Поверхность стола

700×180 мм

Максимальное продольное перемещение
стола

480 мм

Максимальное поперечное перемещение
стола

175 мм

Максимальное вертикальное перемещение

280 мм

фрезерный станок HK25A VARIO



Цилиндрически-лобовое фрезерование

16 мм

Фронтальная фрезеровка

63 мм

Конус шпинделя

МК3

Подача шпинделя

50 мм

Инструментальные фрезерные станки



Инструментальный
фрезерный станок 750x320



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK MFM 320

Длина стола, мм 750

Ширина стола, мм 320

Конус шпинделя MT4

Мощность , кВт 2.20

Масса, кг 1450



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF95

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1300



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7550 CW

Длина стола, мм	800
Ширина стола, мм	240
Конус шпинделя	ISO30
Мощность , кВт	3.70
Масса, кг	1000



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 150 SERVO

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	2685



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK XZ 6350ZB

Длина стола, мм	1120
Ширина стола, мм	260
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	2.20
Масса, кг	1400



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK XL6336L SERVO

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	5.50
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 125 SERVO

Длина стола, мм	1270
Ширина стола, мм	300
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	1500



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 110 SERVO

Длина стола, мм	1270
Ширина стола, мм	300
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	1350



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF140

Длина стола, мм	1600
Ширина стола, мм	360
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF120

Длина стола, мм	1320
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO50
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2300



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 200 ECO

Длина стола, мм	1320
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	2000



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 130 SERVO

Длина стола, мм	1370
Ширина стола, мм	320
Конус шпинделя	ISO40
Мощность , кВт	4.00
Масса, кг	2360

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru